SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ローラープロテクター エクステンション 組付・取扱説明書	適応機種 FZ-1 FAZER

はじめに

工数：ローラープロテクターと同時装着で0.2h

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	エクステンション		2	φ50mm × 30mm
②	カラー		2	60mm
③	ワッシャー		2	M8
④	ボルト		2	M8 × 75mm

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組み付けにはローラープロテクター（Q5K-YSK-056-E01）が必要です。

組　付　方　法

⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.ローラープロテクターが組み付いている車両は取り外します。
2.下記イラストを参考に、ローラープロテクターとエクステンション①を車両に組み付けます。



※イラストは車両左側ですが、右側も同様に作業します。

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠ 警 告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか定期的に確認してください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注 意

- **本製品は車両の破損防止を保証するものではありません。**
- **一度強い衝撃を受けたローラープロテクターは、破損や変形している可能性があり、本来の機能を発揮できない恐れがあります。新品と交換することをお勧めします。**

⚠ 安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得